

УТВЕРЖДЕН
СЕИУ.00009-02 31 - ЛУ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СРЕДСТВО КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
MagПро КриптоПакет вер. 2.0

Описание применения

СЕИУ.00009-02 31
Листов 14

Литера О

Аннотация

Настоящий документ содержит общее описание программного комплекса СКЗИ «МагПро КriptoПакет», предоставляющего возможность использовать российские криптографические алгоритмы при работе с приложениями, рассчитанными на использование OpenSource-библиотеки OpenSSL в.1.0.0.

Авторские права на СКЗИ «МагПро КriptoПакет» принадлежат ООО «Криптоком». В СКЗИ использован код OpenSSL, ©1998-2009, The OpenSSL Project. «МагПро» является зарегистрированным товарным знаком ООО «Криптоком».

Содержание

1	НАЗНАЧЕНИЕ СКЗИ МАГПРО КРИПТОПАКЕТ	4
2	УСЛОВИЯ РАБОТЫ СКЗИ «МАГПРО КРИПТОПАКЕТ»	5
2.1	Аппаратные требования	5
2.2	Программные требования	5
3	СОСТАВ СКЗИ МАГПРО КРИПТОПАКЕТ	6
4	СОВМЕСТИМОСТЬ МАГПРО КРИПТОПАКЕТ И OPENSSL	7
5	УПРАВЛЕНИЕ КЛЮЧАМИ В МАГПРО КРИПТОПАКЕТ	8
5.1	Создание ключей	8
5.2	Скрипт mkreq	8
5.3	Использование ключей при работе с приложениями	9
5.4	Окончание работы с ключами	9
5.5	Возможные датчики случайных чисел и ключевые носители	9
6	УПРАВЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТАМИ И СПИСКАМИ ОТЗЫВА В МАГПРО КРИПТОПАКЕТ	10
6.1	Управление сертификатами УЦ и списками отзыва	10
6.2	Скрипт installcadata	10
6.3	Управление пользовательскими сертификатами	11
7	ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СТАНДАРТЫ	13

Порядковый № изменения	Подпись лица, ответственного за изменение	Дата внесения изменения

1 НАЗНАЧЕНИЕ СКЗИ МАГПРО КРИПТОПАКЕТ

Основное назначение СКЗИ СКЗИ «МагПро КриптоПакет» — возможность использования российских криптоалгоритмов при работе с приложениями, рассчитанными на использование библиотеки OpenSSL.

OpenSSL — широко распространенная свободно распространяемая (OpenSource) криптобиблиотека, доступная практически для всех операционных систем. Она используется во множестве программных приложений, в том числе:

- www-сервер Apache
- Почтовые сервера Postfix и Dovecot
- Сервер каталогов OpenLDAP
- Виртуальная локальная сеть OpenVPN
- Серверное приложение stunnel
- Текстовый веб-браузер lynx
- Интерпретатор tcclts
- Утилита wget
- Почтовые программы mutt и pine
- Программа мгновенных сообщений jabberd
- и др.

Как и библиотека OpenSSL, СКЗИ «МагПро КриптоПакет» обеспечивает в этих приложениях следующую функциональность:

- Создание защищенных TCP-соединений с использованием протокола TLS;
- Обработка защищенных сообщений электронной почты в форматах S/MIME и PKCS#7;
- Работа с сертификатами ключей в формате X509 и заявками на сертификаты в формате PKCS#10;
- Проверка статуса сертификатов с использованием протокола OCSP;
- Заверение меток времени.

Порядковый № изменения	Подпись лица, ответственного за изменение	Дата внесения изменения

2 УСЛОВИЯ РАБОТЫ СКЗИ «МАГПРО КРИПТОПАКЕТ»

2.1 Аппаратные требования

СКЗИ «МагПро КриптоПакет» может работать на следующих аппаратных платформах:

Intel-совместимые процессоры (архитектуры x86 и x86_64)
 ПЭВМ Sun Microsystems на процессорах UltraSparc

2.2 Программные требования

СКЗИ «МагПро КриптоПакет» поставляется в собранном виде для работы в операционных системах:

- Семейство Windows:
 - Windows 2000/XP/Vista/7
 - Windows Server 2000/2003/2008
- Семейство Linux:
 - Debian GNU/Linux etch/lenny/squeeze
 - AltLinux 4.0, 5.0, Кольчуга
 - Red Hat Enterprise Linux 4, 5, 6
 - Fedora 11, 12, 13
 - CentOS 4, 5
 - SUSE Linux 10, 11
 - ASP Linux 12, 14
 - ASP Linux Server IV, V
 - Mandriva PowerPack 2008.1, 2009.1, 2010.1
 - Mandriva Flash 2008.1, 2009.1, 2010.1
 - Mandriva Corporate Server 4 update 3, 5
 - Ubuntu 8.04, 9.04, 10.04
 - МСВСфера 5.2, 5.4
- FreeBSD 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
- Sun Solaris 9, 10

На платформах Linux и FreeBSD для работы СКЗИ «МагПро КриптоПакет» требуется библиотека Tcl версии 8.4 и выше. Для платформы Win32 и Solaris необходимые библиотеки Tcl включены в дистрибутив СКЗИ «МагПро КриптоПакет».

Для сборки приложений, использующих СКЗИ «МагПро КриптоПакет», требуется компилятор языка C. На всех платформах поддерживается компилятор gcc. Кроме того, допускается использование на отдельных платформах других компиляторов (например Microsoft Visual Studio на платформе Win32).

СКЗИ «МагПро КриптоПакет» для платформы Win32 предназначен для использования в native Win32 приложениях. Использование его в программах для среды cygwin не допускается, хотя возможно использование компилятора из среды cygwin в режиме сборки win32-приложений (`-mnocygwin`). Рекомендуемым компилятором для платформы Win32 является Mingw32.

Порядковый № изменения	Подпись лица, ответственного за изменение	Дата внесения изменения

3 СОСТАВ СКЗИ МАГПРО КРИПТОПАКЕТ

В состав СКЗИ «МагПро КриптоПакет» входят:

1. Библиотека реализации базовых криптографических функций форматов X509 и PKCS#7 libcrypto;
2. Библиотека реализации протокола TLS libssl;
3. Библиотека реализации алгоритмов ГОСТ libcryptocom;
4. Утилита openssl, реализующая доступ к основной функциональности библиотек из командной строки;
5. Комплект заголовочных файлов для компиляции приложением с использованием библиотек комплекса;
6. Программа управления ключами mkkey;
7. Скрипты для управления сертификатами и заявками;

Порядковый № изменения	Подпись лица, ответственного за изменение	Дата внесения изменения

4 СОВМЕСТИМОСТЬ МАГПРО КРИПТОПАКЕТ И OPENSSL

Библиотеки СКЗИ «МагПро КриптоПакет» полностью совместимы с OpenSSL 1.0.0 и могут замещать библиотеки OpenSSL 1.0.0 с сохранением работоспособности всех приложений.

Для использования российских алгоритмов необходимо подгрузить библиотеку libcryptocom с помощью конфигурационного файла библиотеки libcrypto или с помощью средств конфигурирования приложения, если оно не считывает конфигурационный файл библиотеки libcrypto.

Порядковый № изменения	Подпись лица, ответственного за изменение	Дата внесения изменения

5 УПРАВЛЕНИЕ КЛЮЧАМИ В МАГПРО КРИПТОПАКЕТ

5.1 Создание ключей

1. Создать ключи для нужного алгоритма ГОСТ.

(1.1) В **ознакомительной версии** МагПро КриптоПакет:

- Для создания ключей используется команда **req** утилиты **openssl**.
- Для создания ключей команда **req** использует собственный ДСЧ OpenSSL.
- Команда **req** дает возможность записывать созданные ключи только в файловые контейнеры. Запись ключей в аппаратные контейнеры с помощью команды **req** невозможна.
- Можно создавать ключи непосредственно вместе с заявкой, с использованием опции **-newkey** команды **req**.

(1.2) В **коммерческой версии** МагПро КриптоПакет:

- Для создания ключей можно использовать как команду **req** утилиты **openssl**, так и программу **mkkey**, входящую в состав коммерческой версии.
- Для создания ключей с помощью команды **req** в данной версии необходимо, чтобы на компьютере был установлен аппаратный ДСЧ. Программа **mkkey** также может использовать аппаратный ДСЧ, дополнительно она предоставляет для создания ключей встроенный клавиатурный ДСЧ на случай, если аппаратного ДСЧ на компьютере не установлено.
- Команда **req** дает возможность записывать созданные ключи только в файловые контейнеры. Запись ключей в аппаратные контейнеры с помощью команды **req** невозможна.
Программа **mkkey** может записывать созданные ключи в аппаратные контейнеры.
- Если для хранения ключей используются файловые контейнеры и используется аппаратный ДСЧ, можно объединить шаги 1 и 2 и создавать ключи непосредственно вместе с заявкой, с использованием опции **-newkey** команды **req**.

2. Если ключи создавались с помощью программы **mkkey**, формировать заявку на регистрацию ключей с помощью команды **req** утилиты **openssl**.

3. Отправить заявку в удостоверяющий центр и получить сертификат на ключ.

По умолчанию создаваемые ключи защищаются паролем, который запрашивается в процессе создания ключа. Для того чтобы создать незащищенный паролем ключ, (например, чтобы обеспечить возможность старта TLS-сервера без участия оператора) требуется указать опцию **-p** у **mkkey** или **-pass** у **mkreq**.

Изменить пароль у ключа, хранящегося в файле, можно с помощью команды **pkcs8** утилиты OpenSSL.

5.2 Скрипт mkreq

В составе МагПро КриптоПакет поставляется скрипт **mkreq**, который упрощает создание ключей и заявок на сертификаты.

Данный скрипт не является самостоятельной программой, а представляет собой интерфейс для команды **req** утилиты **openssl**.

Скрипт **mkreq** поддерживает также создание ключей с алгоритмом RSA, которые могут

Порядковый № изменения	Подпись лица, ответственного за изменение	Дата внесения изменения

быть использованы в случае необходимости поддержки совместимости с зарубежными клиентами или серверами.

При использовании готового закрытого ключа скрипт `mkreq` позволяет создать заявку на сертификат ключа любого алгоритма, поддерживаемого OpenSSL.

5.3 Использование ключей при работе с приложениями

1. Использовать ключи в соответствии с требованиями приложений.
2. При выполнении операций электронной подписи явно указывать используемые алгоритмы не нужно, так как алгоритм подписи определяется по сертификату, а алгоритм хеширования однозначно определяется алгоритмом подписи.
При выполнении операций зашифрования, как правило требуется явное указание алгоритма шифрования `gost89`.
3. При конфигурировании сервера TLS необходимо явное указание поддержки шифрсьюта GOST2001-GOST89-89. СКЗИ «МагПро КриптоПакет» позволяет использовать шифрсьюты с алгоритмом RSA, DSA и EC_DSA одновременно с шифрсьютами ГОСТ, в зависимости от поддержки ГОСТ клиентами, что позволяет одному и тому же серверу взаимодействовать как с клиентами, поддерживающими российские алгоритмы, так и с клиентами их не поддерживающими (например, зарубежными).

5.4 Окончание работы с ключами

Когда работа с ключами по какой-то причине окончена (истечение срока действия, компрометация и т.д.), необходимо удалить закрытые ключи с помощью программы `mkkey`.

5.5 Возможные датчики случайных чисел и ключевые носители

СКЗИ «МагПро КриптоПакет» может использовать как программный (клавиатурный), так и аппаратные датчики случайных чисел.

Аппаратные ДСЧ входят в состав изделий «Аккорд» (ACCORD), «Соболь» (SOBOL) и «Вьюга» (VJUGA). Использование ДСЧ «Аккорд» и «Соболь» возможно в том случае, если соответствующие изделия заранее установлены в компьютере.

Набор возможных ДСЧ зависит от операционной системы, в которой работает программа.

Таблица 1. Поддерживаемые ДСЧ и ключевые контейнеры:

Тип ДСЧ	Операционные системы	Тип контейнера
ACCORD	Windows, Linux	Touch Memory на устройстве «Аккорд»
SOBOL	Windows	Touch Memory на устройстве «Соболь»
VJUGA	Windows, Linux, FreeBSD	Устройство «Вьюга»
KEYBOARD	Windows, Linux, FreeBSD, Solaris	Файлы PKCS#8

Порядковый № изменения	Подпись лица, ответственного за изменение	Дата внесения изменения

6 УПРАВЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТАМИ И СПИСКАМИ ОТЗЫВА В МАГПРО КРИПТОПАКЕТ

6.1 Управление сертификатами УЦ и списками отзыва

Для того, чтобы программы, использующие МагПро КриптоПакет, могли удостовериться в корректности сертификата, предоставленного другой стороной соединения (отправителем подписанного сообщения, сервером или клиентом TLS-соединения), необходимо, чтобы в их распоряжении была база корневых сертификатов доверенных удостоверяющих центров.

Кроме того, за исключением случаев, когда используется протокол онлайн-проверки статуса сертификатов (OCSP), необходимо наличие актуальных списков отзыва сертификатов.

В случае, если в приложении включена проверка списков отзыва, при отсутствии актуального списка отзыва УЦ, выдавшего сертификат, сертификат не будет признан корректным.

Срок действия списка отзыва обычно много меньше срока действия сертификата. Поэтому при использовании списков отзывов их необходимо регулярно обновлять.

Библиотека OpenSSL поддерживает два способа хранения базы данных сертификатов удостоверяющих центров, которым соответствуют опции `-CAfile` и `-CApath` у некоторых команд утилиты `openssl`.

В первом случае все сертификаты и списки отзыва в формате PEM помещаются в один текстовый файл, который полностью загружается в память при старте программы.

Во втором случае каждый сертификат и список отзыва располагается в отдельных файлах. На эти файлы создаются символические ссылки с именами, сконструированными из хэш-сумм `distinguished name` удостоверяющих центров, что позволяет производить быстрый поиск нужного файла.

Поскольку списки отзыва публичных удостоверяющих центров могут иметь весьма большие размеры, первый способ можно рекомендовать только в случае, если доверенными являются только несколько небольших (внутрикорпоративных) УЦ.

Для создания символических ссылок используется утилита `c_rehash`, входящая в комплект OpenSSL.

При запуске без параметров она производит обработку умолчательной директории с сертификатами, имя которой задано в переменной среды `SSL_CERTS_DIR` или вкомпилировано внутрь библиотеки OpenSSL.

Если указан параметр, обрабатывается директория, заданная в качестве параметра.

Утилита `c_rehash` накладывает определенные требования на именование файлов, помещаемых в базу доверенных сертификатов. В частности, все файлы, как сертификатов, так и списков отзыва, должны иметь расширение `.pem`, иначе они будут проигнорированы.

6.2 Скрипт `installcadata`

Для облегчения помещения в базу данных сертификатов и списков отзыва, полученных из УЦ, которые обычно имеют другую систему именования, в состав МагПро КриптоПакет включен скрипт `installcadata`, которому в качестве параметров указываются файлы сертификатов и списков отзыва и он помещает их, переименовав соответствующим образом, в директорию доверенных сертификатов УЦ, после чего запускает `c_rehash`.

В случае, если полученные сертификаты или списки отзывов не имеют формат `pem`, т.е. не являются текстовыми файлами, содержащими строчку

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
```

Порядковый № изменения	Подпись лица, ответственного за изменение	Дата внесения изменения

или

```
-----BEGIN X509 CRL-----
```

то, прежде чем устанавливать их в хранилище, необходимо преобразовать их в формат pem с помощью команды

```
openssl x509 -inform DER -in certificate.der -out certificate.pem
```

или

```
openssl crl -inform DER -in crl.crl -out crl.pem
```

Скрипт `installcadata` не обрабатывает файлов в формате, отличном от pem, и сообщает, если указанный файл не является сертификатом или списком отзыва в формате pem.

6.3 Управление пользовательскими сертификатами

Для того чтобы получить пользовательский сертификат (включая сертификат TLS-сервера) необходимо создать ключевую пару (открытый и закрытый ключи), сформировать заявку на получение сертификата и отправить её в УЦ.

Заявка содержит в себе информацию о том, кому принадлежит данный ключ, и для каких целей он предназначен, и открытый ключ, и подписана с использованием закрытого ключа для той же ключевой пары.

Информация о том, кому принадлежит ключ задается в виде поля `subject`, представляющего собой список пар идентификатор поля - значение.

Обычно используются следующие поля:

Common Name (CN) - имя владельца сертификата. Для сертификата сервера TLS это должно быть DNS-имя сервера. Во всех остальных случаях обычно используется паспортное имя владельца.

Organization (O) - организация

Organization Unit (OU) - подразделение организации

Locality (L) - местонахождение (город)

Country (C) - страна (двухбуквенный код по ISO 630)

Email Address (E) - адрес электронной почты.

Обязательным является поле CN, но большинство удостоверяющих центров также требует обязательного указания поля Email Address.

Скрипт `mkreq`, входящий в состав МагПро КриптоПакет, позволяет явным образом указать все вышеперечисленные поля. Задание поля CN является обязательным, поле E-Mail, если не указано, заполняется E-Mail адресом текущего пользователя операционной системы (если его возможно определить. В противном случае требуется явное указание). Остальные поля могут быть либо указаны явно, либо берутся умолчательные значения из файла конфигурации OpenSSL.

Системным администраторам настоятельно рекомендуется после установки МагПро КриптоПакет вписать корректные для данной машины значения этих полей в файл конфигурации.

Информация об области применения ключа описывается с помощью расширений `keyUsage` и `extendedKeyUsage`. Для упрощения работы скрипт `mkreq` поддерживает набор предустановленных комбинаций этих расширений.

Если используется тип ключа `server`, создается заявка на ключ сервера TLS и используются параметры алгоритма ГОСТ Р 34.10 2001, предназначенные для ключей обмена ключами. В случае если параметры алгоритма указываются явно (например, если ключ создается отдельно

Порядковый № изменения	Подпись лица, ответственного за изменение	Дата внесения изменения

программой mkkey), при создании ключей сервера TLS следует использовать набор параметров ХА или ХВ.

Если используется тип ключа client, создается заявка на сертификат клиента TLS. При этом следует использовать набор параметров, предназначенный для подписи (А, В или С).

Если используется тип ключа smime, создается заявка на сертификат защиты электронной подписи. Данный тип может быть уточнен указанием опций –sign-only или –encrypt-only, которые создают, соответственно, заявку на ключ только для подписи (параметры должны быть А, В или С) или только для шифрования (ХА или ХВ). Если ни одна из этих опций не указана, создается сертификат, который предназначен для подписи (параметры А, В или С), но может быть также использован и для шифрования, поскольку ряд распространенных клиентов электронной почты, в частности Microsoft Outlook, используют для шифрования писем по умолчанию сертификат, пришедший вместе с электронной подписью соответствующего корреспондента, если его область применения это позволяет.

Порядковый № изменения	Подпись лица, ответственного за изменение	Дата внесения изменения

7 ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СТАНДАРТЫ

В библиотеках ПК СКЗИ «МагПро КриптоПакет» используются криптографические алгоритмы, соответствующие российским стандартам ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р 34.10-2001, ГОСТ Р 34.11-94.

Наборы параметров для этих алгоритмов соответствуют RFC 4357.

Поддерживаемые форматы защищенных сообщений соответствуют RFC 3851 и 3852, использование российских алгоритмов в этих форматах соответствует RFC 4490.

Сертификаты и списки отзывов реализованы в соответствии с RFC 3280.

Упаковка открытых ключей алгоритмов ГОСТ реализована в соответствии с RFC 4491.

Протокол TLS реализован в соответствии с RFC 2246.

Протокол OCSP реализован в соответствии с RFC 2560.

Порядковый № изменения	Подпись лица, ответственного за изменение	Дата внесения изменения

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ документа	Входящий сопроводительного докум. и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					

Порядковый № изменения	Подпись лица, ответственного за изменение	Дата внесения изменения